

BESCHNITZUGABE UND SICHERHEITSBEREICH

Empfohlene Grafik-Programme:  



— Beschnitt (+ 5 mm pro Seite)

Zu lieferndes Format! Fügen Sie pro Seite 5mm als zusätzliche Marge (Beschnitt) zu Ihrem Design hinzu um weiße Ränder zu vermeiden.

— Endformat

Das Endformat ist die endgültige Größe Ihres Druckauftrags. Legen Sie es exakt in Ihrer Datei an, um ein passgenaues Ergebnis zu erzielen.







- - - Sicherheitsbereich / Sicherheitsabstand - 5 mm je Seite

Platzieren Sie wichtige Elemente wie Texte und Logos innerhalb des Sicherheitsbereichs, um ein Abschneiden zu vermeiden.

Beispiel: Wenn Sie Ihr Produkt in der Größe 20,0 x 20,0 cm gewählt haben, dann erstellen Sie Ihre Datei in der Größe 21,0 x 21,0 cm

CMYK FARBWERTE

Schwarz ist nicht immer gleich Schwarz. Um sicherzustellen, dass Ihre Druckdateien die gewünschte Tiefe und Intensität von Schwarz zeigen, achten Sie darauf, die korrekten CMYK-Werte für Schwarz in Ihrer Datei zu verwenden.

| | RGB | CMYK |
|-----------------------|---|---|
| Bildschirmdarstellung |  |  |
| Druckergebnis |  |  |
| CMYK-Wert | C 91 M 79 Y 62 K 97 | C 0 M 0 Y 0 K 100 |
| |  |  |

WICHTIGES AUF EINEM BLICK

- Liefern Sie Ihre Dateien ohne Pass- und Schnittmarken
- Erstellen Sie eine PDF-Datei (nicht passwortgeschützt)
- Speichern Sie Ihre Datei immer als CMYK-Dokument
- Liefern Sie Dateien immer ohne Überdrucken.
- Halten Sie den Sicherheitsabstand und den Beschnitt ein
- Achten Sie auf einen Mindestwert von 100-150 DPI

Ausführliche und weiterführende Informationen finden Sie in unserem Flamingo-Druckshop. Besuchen Sie die jeweilige Produktseite unter "Dateiformatierung" oder den Bereich "Kundenservice" im für allgemeine Hinweise.